



UNE AVANCEE VERS UN RACCORDEMENT PARFAIT

Connecteur Push-pull Subminiature Série 430

La nouvelle série 430 vient compléter la famille des connecteurs à verrouillage de type "Push-pull" avec une sortie de câble entre 3.5 et 5 mm.

De taille réduite, elle est proposée en 3, 4, 5, 7 à 8 contacts à souder et offre des niveaux d'étanchéité IP40/IP67 ainsi qu'une excellente protection CEM (360°).

Son maniement simple et rapide ouvre un large choix d'applications.

► Lien direct:
www.binder-connector.de/A247.html

binder

 FRANCE

Binder France SARL
29 rue des Peupliers - 92752 Nanterre Cedex
Tel. +33 (0)14 7869440 - Fax +33 (0)14 6495933
www.binder-connector.fr - info@binder-connector.fr

FORUM DE L'ÉLECTRONIQUE
6./7./8. Oct. '09
Hall 1 - Stand 1J19



Connecteur Push-Pull Subminiature

Thermomètres pour agro-alimentaire à sondes Pt100/1000 et thermocouples



Kimo propose, pour l'agro-alimentaire, une gamme de thermomètres pour tous les contrôles et les suivis de température de -200° à +400°C (suivant le type de sondes). Ils sont compatibles avec un large choix de sondes : thermocouple T, K, J, Pt100, CTN et de type piquage, contact, ambiance, etc. Equipés d'une coque de protection, ils deviennent parfaitement étanches (IP67). Conçus pour répondre au référentiel HACCP, ils sont munis d'une fonction 'Auto-Hold' qui, par un signal sonore, indique la stabilité de la mesure. Deux seuils (haut et bas) peuvent être réglés avec déclenchement d'alarme visuelle et sonore sur dépassement.

►► 18721 sur www.pei-france.com



prêter **attention**

Capture vidéo sur PC portable

Qualité professionnelle



Avec ce boîtier externe pour PC auto-alimenté et connectable sur port USB2 à 480 Mbits/s, l'acquisition des images (entrées Y/C et composite) est réalisée sans compression en YUV 4:2:2. La vidéo est affichée en monitoring par Direct Draw. Le tout est intégrable dans vos applications industrielles au moyen de drivers (SDK) sous Windows fournis. APIM informatique vous accompagne tout au long de votre développement par son support technique.

►► 19616 sur www.pei-france.com

►► 19541 sur www.pei-france.com

EMILE MAURIN®

ELEMENTS STANDARD
MECANIQUES

Téléchargez vos modèles
sur www.emile-maurin.fr

Du nouveau
en éléments
de manœuvre



► N° Indigo 0 825 007 888

Fax 33 (0)4 72 76 22 55
E-mail : esm@emile-maurin.fr

►► 19329 sur www.pei-france.com

Spectromètre de terrain

éléments d'un alliage mesurés en 2 secondes



Le spectromètre XRF mobile xSORT d'Ametek est un analyseur de métal, léger (1,7 Kg), capable de mesurer tous les éléments dans un alliage métallique en seulement 2 s. Un tube X de faible puissance de 40 kV est utilisé comme source d'excitation. Ainsi il détermine 41 éléments, du magnésium au thorium, en 1 seule mesure. De plus, son détecteur SDD permet l'identification et la détermination d'éléments légers : Al, Mg, Si et P peuvent être mesurés dans l'air sans nécessité d'hélium ou de système de vide. Il est équipé de batteries rechargeables à longue vie permettant un fonctionnement continu pendant 3,5 h.

►► 18738 sur www.pei-france.com



prêter **attention**

Heidenhain: une gamme complète de métrologie ND1400 : Retrofit de machines à mesurer 3D manuelles



Une nouvelle gamme composée de compteurs multi-cotes pour le contrôle dimensionnel multi palpeurs, de calculateurs pour bancs de pré-réglage, et de calculateurs géométriques pour applications 2D ou 3D vient compléter la famille métrologie de la marque. Le ND1400 par exemple est un outil de précision et de productivité pour le retrofit de vos machines à mesure tridimensionnelles manuelles, grâce à une installation facile et un fonctionnement intuitif et convivial (écran couleur tactile, sortie de données sur clé USB ou rapport imprimé).

►► 19661 sur www.pei-france.com