

FGET INTERNATIONAL *Signalisation antideflagrante*

- Feux tournants
- Feux clignotants
- Lampes antideflagrantes
- Boutons-poussoirs antideflagrants
- Voyants lumineux antideflagrants

ATEX
Ex

FGET International - ZI M-Plaine - 17 rue de Genève - BP 354 - 69746 GENAS Cédex
Tel : 33 (0)4 72 79 64 15 - Fax : 33 (0)4 72 79 64 10 - email : info@fget.fr - Internet : www.fget.fr

Service Lecteur 13457 @ www.tim-info.com/pei

Caméra IP mobile sur 360° vision dans le noir absolu

Sur IP et mobile sur 360°, la caméra Speed Cam Zérolux voit dans le noir. Couleur le jour, elle permet la nuit une vision dans le noir absolu, à plus de 100 m, grâce à des projecteurs infrarouges à LED. L'ensemble discret et esthétique est intégré sous un dôme étanche de 20 cm pour une utilisation en extérieur : un système de nettoyage automatisé et intégré évite tout reflet et déformation occasionnés par les salissures qui se déposent sur le verre de protection. Un zoom puissant de 18 ou 26 permet la lecture de nuit d'une plaque d'immatriculation à 100 m. La transmission des images et le pilotage de la caméra sont numériques, sur réseau IP filaire ou radio, car un encodeur MPEG4 est inclus dans le pied support. La transmission peut aussi être analogique par coaxial ou fibre optique.



HYMATOM
Tél 0467874646, Fax 0467708544
Service Lecteur 14202, @ www.tim-info.com/pei

Barrière immatérielle de sécurité protection des mains et des bras

La barrière immatérielle de sécurité de la série SF2B assure la protection des mains et des bras conformément aux normes internationales. Elle présente diverses fonctions telles que l'affichage du code erreur qui permet l'entretien à distance d'un simple coup de fil. Elle est également dotée de la fonction ELCA qui supprime les interférences dues à la lumière externe et la diaphonie entre plusieurs barrières immatérielles de sécurité. Cette barrière ne présente pas de "zone morte" aux extrémités pour lesquelles, des mesures de sécurité supplémentaires ne sont pas nécessaires. Autre avantage, ces barrières immatérielles de sécurité peuvent être installées en série alors que les barrières immatérielles conventionnelles doivent se chevaucher pour éviter les zones non protégées.



PANASONIC ELECTRIC WORKS
Tél 0160135757, Fax 0160135758
Service Lecteur 14172, @ www.tim-info.com/pei

Freins à manque de courant très fort couple, maintenance réduite

Les freins à manque de courant BFK 468 sont de type multipôle et génèrent plus de couple qu'un frein classique mono bobine dans un encombrement identique. Ces freins travaillent sur entrefer plus grand d'environ 45%, ce qui a pour conséquence d'augmenter l'intervalle de maintenance. A ce jour ils existent en 4 tailles pour un couple allant de 100 à 2400Nm. Les tensions disponibles pour leur commande sont 103, 205 ou 360Vdc. Les freins ont été développés pour une durée d'enclenchement à 100% (frein sous tension) et leur structure d'isolement en classe F assure une durée de vie élevée des enroulements. Ces freins peuvent être équipés de levier de déblocage manuel, d'éléments qui permettent de réduire le bruit et de microcontact pour surveiller l'entrefer et l'état d'usure du frein.



INTORQ
Tél 0825827105, Fax 0825827099
Service Lecteur 14115, @ www.tim-info.com/pei

Emetteur-récepteur d'alarmes pour la sécurité des travailleurs isolés

L'émetteur-récepteur UHF d'alarmes A71 assure au travailleur isolé un niveau de sécurité optimum en garantissant l'envoi/réception rapide d'informations grâce à son écran LCD rétro-éclairé, ses touches de fonctions et son menu interactif. Outre sa capacité à émettre des alarmes il est surtout capable de recevoir des messages (jusqu'à 128 caractères plein écran pour une lisibilité immédiate) sur son écran LCD rétro-éclairé de 80x14 mm. De plus, ses touches de fonctions et son menu interactif fournissent une navigation simple, rapide et pratique. Cet appareil portatif est adapté aux milieux hostiles : étanchéité à la poussière et aux projections de liquides IP64, résistance aux chocs IEC 68-2-32. Il pèse 120 g et offre une autonomie de 7 jours.



ASCOM FRANCE
Tél 0811902010, Fax 0147696452
Service Lecteur 14123, @ www.tim-info.com/pei

Multimètre 50 000 points étanche IP67 et certifié Atex

Le multimètre MX 57Ex, pour les professionnels intervenant dans les environnements difficiles, est exploitable en milieux dangereux ou explosibles, gaz ou poussières, dans le respect des normes : EN 50014, 50020 et 50281-1-1. Il est homologué LCIE 02 Atex 6005 X et "ancienne réglementation" EEx ib IIc T6/ EEx ib I. Son boîtier robuste renferme les performances d'un multimètre numérique 50 000 points TRMS et bénéficie d'une étanchéité certifiée IP67. Il permet toutes les mesures TRMS AC ou AC+DC. Une fonction de surveillance des valeurs MIN, MAX et Moyenne est disponible, ainsi que les mesures de crête rapides (1ms). En plus des mesures résistance et continuité, test diode, mesures fréquentielles, il réalise aussi les suivantes : capacité, température, puissance réactive, fonction dB, rapport cyclique, largeur d'impulsion et comptage d'événements.



METRIX
Tél 0144854458, Fax 0146270748
Service Lecteur 14154, @ www.tim-info.com/pei

Sonomètre intégrateur classe 2 mesure du bruit au poste de travail

Doté du module DS030, le sonomètre SC160 permet de mesurer tous les paramètres nécessaires à l'évaluation de l'exposition du personnel au bruit, en niveau sonore global et par bandes d'octave en même temps et en une seule fois. Toutes les données sont consultables en temps réel et à la fin de la mesure directement sur l'écran de l'appareil et récupérables ensuite sur PC à l'aide du logiciel Capture Studio fourni avec le sonomètre. Les mesures simultanées portent sur les grandeurs suivantes : niveaux sonores en dB(A) et dB(C) avec un temps d'intégration programmable et en Leq, Lex 8h, LCpeak, Dose, Pa2h ; analyse fréquentielle par bandes d'octaves pour une meilleure sélection des protections auditives. Il dispose d'une mémoire 8h avec toutes les fonctions par seconde. Il est conforme à la norme NFS 31-084, directive 2003/10/CE.



ATC
Tél 0147869600, Fax 0146490733
Service Lecteur 14150, @ www.tim-info.com/pei

AUCUNE MAINTENANCE

Nouveau Concept Traitement de l'air

WELL AIR élimine à 99,99% les polluants eau, huile, poussière de votre circuit pneumatique.

Par un procédé entièrement novateur, le séparateur éliminateur WELL AIR utilise l'effet de collision et la force centrifuge pour éliminer totalement les contaminants.

CITIB

22, rue Charles Bertheau - 75013 Paris
Tel : 09 5100 4297 Fax : 01 4424 5921
e-mail : citib@free.fr

Service Lecteur 14106 @ www.tim-info.com/pei

ODE-FRANCE Électrovannes

TOUS TYPES D'ELECTROVANNES

Production certifiée ISO 9001

Avec une expérience forte de + 45 années,
ODE France se tient à votre disposition.

211 rue de la gare 88100 Sainte Marguerite
Tél : 03 29 55 71 71 - Fax : 03 29 55 71 72

www.ode-france.fr - E mail: info@ode-france.fr

Service Lecteur 14204 @ www.tim-info.com/pei